

Arnhem - giacca imbottita



descrizione

- 1 tasca sul petto con velcro - 2 ampie tasche anteriori con snap - cappuccio a scomparsa - polsini elasticizzati - tasca interna con zip



manutenzione

lavare il capo ad una temperatura di max 30 °C; non candeggiare; non lavare a secco; il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda; non sopporta la stiratura.



cod.prod.	V049-0-02 navy V049-0-04 antracite	
normativa	EN 340 /03	
taglie	S - 4XL	

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SEZIONE 10	Composizione delle fibre:	100% Poliammide spalmato PU	
		Armatura:	ripstop	
	EN ISO 12127:1996 (EN ISO 4674)	Peso per unità di area	75 g/m ²	
	EN ISO 12947-2:1998	Resistenza allo strappo	ordito: 25,3 N trama: 24,5 N	Ordito: 25 N Trama: 25 N
	EN ISO 13934-1	Resistenza all'abrasione (martingale test)	> 10000 cicli	
	EN ISO 13934-1	Resistenza alla trazione	ordito: 791 N trama: 684,6 N	Ordito: 450 N resistenza/massa: >=2 Trama: 450 N resistenza/massa: >=2
	ISO 12945-1 :2000	Resistenza al pilling	Dopo 18.000 cicli 5	1 - 5
	EN 340/03 paragrafo 4.2 (EN 1413)	Determinazione del ph dall'estratto acquoso	PH : 5,6	3,5 <PH<=9,5
	EN 340/03 paragrafo 4.2 (prEN 14362-1)	Ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	Non rilevabile	≤30 ppm
fodera		Composizione delle fibre:	100% poliestere	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	65 g/m ²	
imbottitura		Composizione delle fibre:	100% poliestere	
		Peso per unità di area	Corpo: 230 g/m ² Braccia: 200 g/m ²	