

Rif. Prod.	NT150-000
Cat. di Sicurezza	S1 P SRC
Range di Taglie	36 - 48
Peso (tg. 42)	640 g
Forma	A
Calzata	11

**Descrizione del modello** Calzatura bassa, in pelle scamosciata, colore beige, con fodera in tessuto Texelle, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina acciaio inox antiperforazione.

**Plus Fussbett AIR** antistatico in EVA a spessore variabile, rivestito in tessuto, interamente forato ed anatomico. Collarino imbottito, lingua a soffietto anti-detriti.

**Impieghi consigliati** Cantieri, magazzini, trasporti, industria in generale.

**Modalità di conservazione delle calzature** Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un panno idoneo, non aggressivo. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua.



## MATERIALI / ACCESSORI

## SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

		Paragrafo EN ISO 20345:2011	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione
<b>Calzatura completa</b>	<b>Protezione delle dita:</b> punta in acciaio inossidabile, verniciato con resina epossidica resistente: all'urto fino a 200 J  alla compressione fino a 1500 Kg	5.3.2.3  5.3.2.4	Resistenza all'urto. (altezza libera dopo l'urto)  Resistenza alla compressione. (altezza libera dopo la compressione)	mm mm	<b>16</b> <b>15</b>	≥ 14 ≥ 14
	<b>Lamina antiperforazione:</b> in acciaio inossidabile, resistente alla penetrazione, verniciata con resina epossidica  <b>Calzatura antistatica:</b> fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.	6.2.1  6.2.2.2	Resistenza alla perforazione  Resistenza elettrica - in ambiente umido - in ambiente secco	N MΩ MΩ	<b>1630</b> <b>280</b> <b>820</b>	≥ 1100 ≥ 0,1 ≤ 1000
<b>Tomaio</b>	<b>Sistema antishock:</b> poliuretano bassa densità e profilo del tacco  Pelle scamosciata, colore beige spessore 1,6/1,8 mm	6.2.4  5.4.6	Assorbimento di energia nel tacco  Permeabilità al vapor d'acqua	J mg/cmq h	<b>&gt; 35</b> <b>&gt; 5,6</b>	≥ 20 ≥ 0,8
<b>Fodera</b>	Feltrino, traspirante, colore grigio antracite	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	<b>&gt; 5,3</b>	≥ 2
<b>Anteriore</b>	spessore 1,2 mm		Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	<b>&gt; 43,1</b>	≥ 20
<b>Fodera</b>	Tessuto Texelle, traspirante, resistente all'abrasione, colore giallo	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	<b>&gt; 5,6</b>	≥ 2
<b>Posteriore</b>	spessore 1,2 mm		Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	<b>&gt; 45,6</b>	≥ 20
<b>Sottopiede</b>	Antistatico, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento	5.7.4.1	Resistenza all'abrasione	cycle	<b>&gt; 400</b>	≥ 400
<b>Suola</b>	In poliuretano antistatico bi-densità, direttamente iniettata su tomaia:  Battistrada: colore nero, alta densità, di tipo antiscivolo, resistente all'abrasione, agli oli minerali e agli acidi deboli.  Intersuola: colore nero, bassa densità, confortevole e antishock.  Coefficiente di aderenza del battistrada	5.8.3  5.8.4  5.8.6  6.4.2  5.3.5	Resistenza all'abrasione (perdita di volume) Resistenza alle flessioni (allargamento taglio) Resistenza al distacco suola/intersuola Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV) SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°) SRB : acciaio + glicerina – pianta SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)	mm³ mm N/mm % mm mm mm %	<b>84</b> <b>2</b> <b>&gt; 5</b> <b>1,8</b> <b>0,6</b> <b>0,5</b> <b>0,28</b> <b>0,19</b>	≤ 150 ≤ 4 ≥ 4 ≤ 12 ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13