

3M™ Serie 6000 Semimaschera riutilizzabile

Scheda tecnica

Descrizione

La semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie 6000 è semplice da maneggiare e comoda per chi la indossa.

Caratteristiche principali

- Il respiratore elastomerico morbido e leggero garantisce comfort durante lunghi periodi di lavoro
- 3 taglie (piccola - 6100, media - 6200, grande - 6300)

Norme e approvazioni

La semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie 6000 soddisfa i requisiti di prestazione dello standard europeo EN 140 per le semimaschere. Il certificato e la dichiarazione di conformità sono disponibili sul seguente sito web: www.3M.com/Respiratory/certs

Utilizzo

Se correttamente indossata e utilizzata, la Serie 6000 può essere utilizzata:

Con filtri per gas e vapore:

- I filtri per gas, vapori e particolato 3M™ Serie 6000 possono essere utilizzati in concentrazioni di gas o vapori (tipi specificati da 3M) fino a 50 volte il valore limite di soglia (TLV) o 1.000 ppm (5.000 ppm per 6055), a seconda di quale sia il valore inferiore
- Il filtro per gas e vapori 3M™ 6075, A1 + formaldeide, offre protezione unicamente contro i vapori organici (come specificato sopra) e formaldeide fino a 10 ppm
- I filtri per gas, vapori e particolato 3M™ Serie 6000 non devono essere utilizzati per proteggere l'utilizzatore da gas o vapori con scarse proprietà di avvertimento (odore o sapore)

Con filtri per il particolato:

- Il filtro antiparticolato 3M™ P1 R 5911 può essere utilizzato con particolati in concentrazioni fino a 4 volte il TLV
- I filtri antiparticolato 3M™ 2125, 2128 e 5925 possono essere utilizzati con particolati in concentrazioni fino a 12 volte il TLV



- I filtri antiparticolato 3M™ 2135, 2138, 5935, 6035 e 6038 possono essere utilizzati con particolati in concentrazioni fino a 50 volte il TLV
- I filtri antiparticolato 3M™ 2135 e 2138 possono essere utilizzati per proteggere dall'ozono fino a 10 volte il TLV e offrono sollievo da gas acidi e vapori organici a livelli inferiori al TLV
- Il filtro antiparticolato 3M™ 6038 offre protezione contro 30 ppm di acido fluoridrico e offre sollievo da gas acidi e vapori organici a livelli inferiori al TLV

Filtri antiparticolato 3M™ Serie 6000

Filtro	Livello di protezione	Protezione da
 3M™ 6035 P3 Filtri antiparticolato	P3 R	Particelle solide e liquide: con involucro rigido in plastica per impieghi gravosi
3M™ 6038 P3 Filtri antiparticolato	P3 R	Particelle solide e liquide: con involucro rigido in plastica per impieghi gravosi, acido fluoridrico fino a 30 ppm e sollievo da odori sgradevoli, vapori organici e gas acidi inferiori al VLEP

Filtri antiparticolato 3M™ Serie 5000

Filtro	Livello di protezione	Protezione da
 3M™ 5911 P1 R Filtri antiparticolato	P1 R	Particelle solide e liquide
3M™ 5925 P2 R Filtri antiparticolato	P2 R	Particelle solide e liquide
3M™ 5935 P3 R Filtri antiparticolato	P3 R	Particelle solide e liquide

Filtri antiparticolato 3M™ Serie 2000

Filtro	Livello di protezione	Protezione da
 3M™ 2125 P2 R Filtri antiparticolato	P2 R	Particelle solide e liquide
3M™ 2128 P2 R Filtri antiparticolato	P2 R	Particelle solide e liquide, oltre a sollievo dall'ozono fino a 10 volte il VLEP e dall'odore sgradevole di gas acido/vapore organico
3M™ 2135 P3 R Filtri antiparticolato	P3 R	Particelle solide e liquide
3M™ 2138 P3 R Filtri antiparticolato	P3 R	Particelle solide e liquide, oltre a sollievo dall'ozono fino a 10 volte il VLEP e dall'odore sgradevole di gas acido/vapore organico

Filtri per gas, vapori e particolato 3M™ Serie 6000

Filtro	Livello di protezione	Protezione da
 3M™ 6091 Filtro per gas, vapori e particolato A1P3 R	A1P3 R	Gas e vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65°C) e particolato
3M™ 6092 Filtro per gas, vapori e particolato A1B1E1K1P3 R + formaldeide	A1B1E1K1 P3 R + Formaldeide	Vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65 °C), vapori inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, formaldeide fino a 10 ppm e particolato
3M™ 6095 Filtro per gas, vapori e particolato A2P3 R	A2P3 R	Gas e vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65°C) e particolato
3M™ 6096 Filtro per gas, vapori e particolato A1E1HgP3R	A1E1 HgP3R	Vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65°C), gas acidi, mercurio e particolato

Filtri per gas e vapori con indicatore di durata 3M™ Serie 6000i

Filtro	Livello di protezione	Protezione da
 3M™ 6051i Filtro per vapori organici A1 con indicatore di durata	A1	Vapori Organici con punto di ebollizione superiore a 65 °C
3M™ 6055i Filtro per vapori organici A2 con indicatore di durata	A2	Vapori Organici con punto di ebollizione superiore a 65 °C

Filtri per gas e vapori 3M™ Serie 6000

Filtro	Livello di protezione	Protezione da
3M™ 6051 Filtri per gas e vapori A1	A1	Vapori Organici con punto di ebollizione superiore a 65 °C
3M™ 6054 Filtro per gas e vapori K1	K1	Ammoniaca e derivati
3M™ 6055 Filtri per gas e vapori A2	A2	Vapori Organici con punto di ebollizione superiore a 65 °C
3M™ 6057 Filtri per gas e vapori ABE1	ABE1	Vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65 °C), vapori inorganici e gas acidi
3M™ 6059 Filtri per gas e vapori ABEK1	ABEK1	Vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65 °C), vapori inorganici, gas acidi, ammoniaca e suoi derivati
3M™ 6075 Filtri per formaldeide + gas e vapori A1	A1 + Formaldeide	Formaldeide, vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C



Dimensioni e peso

Peso approssimativo: 82 g

Durata di conservazione: 5 anni dalla data di produzione* se conservato nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione.

*La durata di conservazione sopra indicata è da considerarsi come un limite massimo indicativo, soggetto a molteplici fattori esterni e non controllabili. Non deve essere mai interpretata come una garanzia.

Componente	Materiale
Facciale	Elastomero termoplastico
Coperchio valvola di espirazione	Polipropilene
Valvola di inalazione	Polipropilene
Valvola di espirazione	Polipropilene/Gomma siliconica
Elastici	Fibra di poliestere
Bardatura	Polipropilene
Guarnizione	Gomma siliconica

Ricambi e accessori per Semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie 6000	Componente
6281	Blocco bardatura
6893	Valvola di inalazione
6889	Valvola di espirazione
501	Fermo per filtri Serie 5000
603	Supporto per filtro antiparticolato
105	Salvietta per facciale
S-200+	Respiratore ad aria compressa
6895	Valvola di inalazione

AVVISO IMPORTANTE

L'utilizzo del prodotto 3M descritto nel presente documento presuppone che l'utilizzatore abbia già avuto precedenti esperienze con questo tipo di prodotto e che lo stesso venga utilizzato da un professionista competente. Prima di qualunque utilizzo di questo prodotto, si consiglia di effettuare alcune prove per assicurarsi che offra buone prestazioni nell'ambito dell'applicazione per la quale si intende adoperarlo. Tutte le informazioni e i dettagli specifici contenuti nel presente documento si riferiscono a questo determinato prodotto 3M e non possono essere applicati ad altri prodotti o ambienti. Qualunque azione o utilizzo di questo prodotto non conforme al presente documento si intende a rischio dell'utilizzatore. L'osservanza delle informazioni e delle specifiche relative al prodotto 3M contenute nel presente documento non esonera l'utilizzatore dall'obbligo di osservare linee guida aggiuntive (norme e procedure di sicurezza). È necessario rispettare i requisiti operativi, in particolare in relazione all'ambiente e all'utilizzo di altri strumenti insieme a questo prodotto. Il gruppo 3M (che non ha la possibilità di controllare o verificare il rispetto di tali requisiti e norme) non è da ritenersi responsabile per le conseguenze di qualunque violazione delle presenti regole, che restano al di fuori del suo ambito decisionale e di controllo. Le condizioni di garanzia per i prodotti 3M sono stabilite con i relativi documenti di vendita nonché con le clausole applicabili e obbligatorie, con l'esclusione di qualunque altra garanzia o compensazione. La protezione delle vie respiratorie è efficace solo se il prodotto è selezionato correttamente, indossato e utilizzato per tutto il tempo di esposizione dell'utilizzatore agli agenti contaminanti per le vie respiratorie. 3M può essere di aiuto nella selezione dei prodotti e durante i training sull'indossamento e l'utilizzo corretti.

Per ulteriori informazioni su prodotti e servizi 3M, contattare 3M.

3M Italia srl
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Italia
Email: 3Msicurezza@mmm.com
www.3Msicurezza.it

3M è un marchio commerciale di 3M Company.
Si prega di riciclare. Stampato in Italia.
© 3M 2020. Tutti i diritti riservati. OMG77960.
Versione 6000HM-01



3M™ Media máscara reutilizable Serie 6000

Ficha técnica

Descripción

Las medias máscaras reutilizables 3M™ de la serie 6000 son muy fáciles de usar y cómodas para el usuario.

Características principales

- Media máscara elastomérica suave y ligera que garantiza la comodidad durante periodos de trabajo prolongados
- 3 tallas (pequeña - 6100, mediana - 6200, grande - 6300)

Normas y homologaciones

La media máscara reutilizable 3M™ de la serie 6000 cumple los requisitos de la norma europea EN 140. El certificado y la declaración de conformidad están disponibles en el sitio web: www.3M.com/Respiratory/certs

Uso

Si se ajusta y se utiliza correctamente, la serie 6000 se puede utilizar:

Con filtros para gases y vapores:

- Los filtros para gases, vapores y partículas 3M™ de la serie 6000 pueden utilizarse en concentraciones de gases o vapores (especificados por 3M) hasta 50 veces superiores al valor límite ambiental (VLA) o 1000 ppm (5000 ppm en el caso de las series 6055 y 6055i), el valor que sea más bajo
- El filtro para gases y vapores 3M™, A1 + formaldehído, de la serie 6075 ofrece protección contra vapores orgánicos (tal y como se indica anteriormente) y de gases de formaldehído hasta 10 ppm, exclusivamente
- Los filtros para gases, vapores y partículas 3M™ de la serie 6000 no deben usarse para proteger al usuario contra gases o vapores con bajas propiedades de aviso (como olor o sabor)

Con filtros de partículas:

- El filtro de partículas 3M™ P1 R de la serie 5911 puede utilizarse en concentraciones de partículas hasta 4 veces superiores al VLA
- Los filtros de partículas 3M™ 2125, 2128 y 5925 pueden utilizarse en concentraciones de partículas hasta 12 veces superiores al VLA



- Los filtros de partículas 3M™ 2135, 2138, 5935, 6035 y 6038 pueden utilizarse en concentraciones de partículas hasta 50 veces superiores al VLA
- Los filtros de partículas 3M™ 2135 y 2138 pueden utilizarse para protegerse contra niveles de ozono 10 veces superiores al VLA y proporcionan protección frente a niveles de gases ácidos y vapores orgánicos inferiores al VLA
- El filtro de partículas 3M™ 6038 ofrece protección contra fluoruro de hidrógeno hasta 30 ppm y proporciona protección frente a niveles de gases ácidos y vapores orgánicos inferiores al VLA

3M™ Filtros de partículas, serie 6000

Filtro	Nivel de protección	Elementos contra los que protege
 3M™ 6035 Filtros de partículas P3	P3 R	Partículas sólidas y líquidas no volátiles: en carcasa dura de plástico para aplicaciones exigentes
3M™ 6038 Filtros de partículas P3	P3 R	Partículas sólidas y líquidas no volátiles: en carcasa dura de plástico para aplicaciones exigentes, gases de fluoruro de hidrógeno hasta 30 ppm y protección adicional contra niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos por debajo del LEP

3M™ Filtros de partículas, serie 5000

Filtro	Nivel de protección	Elementos contra los que protege
 3M™ 5911 Filtros de partículas P1 R	P1 R	Partículas sólidas y líquidas no volátiles
3M™ 5925 Filtros de partículas P2 R	P2 R	Partículas sólidas y líquidas no volátiles
3M™ 5935 Filtros de partículas P3 R	P3 R	Partículas sólidas y líquidas no volátiles

3M™ Filtros de partículas, serie 2000

Filtro	Nivel de protección	Elementos contra los que protege
 3M™ 2125 Filtros de partículas P2 R	P2 R	Partículas sólidas y líquidas no volátiles
3M™ 2128 Filtros de partículas P2 R	P2 R	Partículas sólidas y líquidas no volátiles, más protección adicional contra ozono hasta 10 veces el LEP), más protección contra niveles molestos de gases ácidos/vapores orgánicos
3M™ 2135 Filtros de partículas P3 R	P3 R	Partículas sólidas y líquidas no volátiles
3M™ 2138 Filtros de partículas P3 R	P3 R	Partículas sólidas y líquidas no volátiles, más protección adicional contra ozono hasta 10 veces el LEP), más protección contra niveles molestos de gases ácidos/vapores orgánicos

3M™ Filtros para gases, vapores y partículas, serie 6000

Filtro	Nivel de protección	Elementos contra los que protege
 3M™ Filtro para gases, vapores y partículas A1P3 R, 6091	A1P3 R	Vapores orgánicos (con punto de ebullición superior a 65 °C) y partículas
3M™ Filtro para gases, vapores y partículas A1B1E1K1P3 R + formaldehído, 6092	A1B1E1K1 P3 R + Formaldehído	Vapores orgánicos (con punto de ebullición superior a 65 °C), vapores inorgánicos, gases ácidos, amoníaco y derivados, formaldehído hasta 10 ppm y partículas
3M™ Filtro para gases, vapores y partículas A2P3 R, 6095	A2P3 R	Vapores orgánicos (con punto de ebullición superior a 65 °C) y partículas
3M™ Filtro para gases, vapores y partículas A1E1HgP3R, 6096	A1E1 HgP3R	Vapores orgánicos (con punto de ebullición superior a 65 °C), gases ácidos, mercurio y partículas

3M™ Filtros para gases y vapores con indicador de final de vida útil, serie 6000i

Filtro	Nivel de protección	Elementos contra los que protege
 3M™ Filtros para gases y vapores orgánicos A1 con indicador de final de vida útil, 6051i	A1	Vapores orgánicos con un punto de ebullición >65 °C
3M™ Filtros para gases y vapores orgánicos A2 con indicador de final de vida útil, 6055i	A2	Vapores orgánicos con un punto de ebullición >65 °C

3M™ Filtros para gases y vapores, serie 6000

Filtro	Nivel de protección	Elementos contra los que protege
3M™ Filtros para gases y vapores A1, 6051	A1	Vapores orgánicos con un punto de ebullición >65 °C
3M™ Filtro para gases y vapores, K1, 6054	K1	Amoníaco y derivados
3M™ Filtros para gases y vapores A2, 6055	A2	Vapores orgánicos con un punto de ebullición >65 °C
3M™ Filtros para gases y vapores ABE1, 6057	ABE1	Vapores orgánicos (con un punto de ebullición superior a 65 °C), vapores inorgánicos y gases ácidos
3M™ Filtros para gases y vapores ABEK1, 6059	ABEK1	Vapores orgánicos (con un punto de ebullición superior a 65 °C), vapores inorgánicos, gases ácidos, amoníaco y sus derivados
3M™ Formaldehído + Filtros para gases y vapores A1, 6075	A1 + Form	Formaldehído, vapores orgánicos con un punto de ebullición >65 °C



Tallas y peso

Peso aproximado: 82 gramos

Vida de almacenamiento: 5 años desde la fecha de producción* si se almacena en las condiciones descritas en el embalaje.

*Los datos de vida de almacenamiento, tal y como se definen arriba, solo tienen carácter indicativo y límite y están sujetos a numerosos factores externos y no controlables. Nunca deben interpretarse como una garantía.

Pieza	Material
Pieza de ajuste facial	Elastómero termoplástico
Cubierta de válvula de exhalación	Polipropileno
Válvula de inhalación	Polipropileno
Válvula de exhalación	Polipropileno/caucho de silicona
Bandas	Fibra de poliéster
Arnés de cabeza	Polipropileno
Junta de estanqueidad	Caucho de silicona

Repuestos y accesorios para las medias máscaras reutilizables 3M™ de la serie 6000	Pieza
6281	Conjunto de arnés de cabeza
6893	Válvula de inhalación
6889	Válvula de exhalación
501	Retenedor para filtros de la serie 5000
603	Plataforma de filtro de partículas
105	Toallita para pieza de ajuste facial
S-200+	Equipo para suministro de aire
6895	Junta de inhalación

AVISO IMPORTANTE

El uso del producto de 3M™ descrito en este documento supone que el usuario posee experiencia previa con este tipo de producto y que solo lo utilizará un profesional competente. Antes de usar este producto de cualquier forma, se recomienda realizar unas cuantas pruebas para validar su rendimiento en la aplicación prevista. Toda la información y los detalles de especificaciones contenidos en este documento son inherentes a este producto específico de 3M y no se aplicarán a otros productos o entornos. Toda acción o uso de este producto que infrinjan el contenido de este documento supondrán un riesgo para el usuario. El cumplimiento de la información y las especificaciones relativas al producto de 3M contenidas en este documento no exime al usuario de cumplir otras directrices (normas de seguridad, procedimientos, etc.). Se debe observar en todo momento el cumplimiento de los requisitos operativos, sobre todo los relativos al entorno y el uso de herramientas con este producto. El grupo 3M (que no puede verificar ni controlar tales elementos) no será responsable de las consecuencias de cualquier infracción de dichas normas, que permanecerán ajenas a su decisión y control. Las condiciones de la garantía de los productos de 3M se determinan mediante los documentos del contrato de venta y la cláusula obligatoria de aplicación, que excluye cualquier otra garantía o compensación. Los equipos de protección respiratoria solo son eficaces si se seleccionan, ajustan y utilizan correctamente durante todo el tiempo que usted esté expuesto a contaminantes nocivos por vía inhalatoria. 3M ofrece asesoramiento sobre la selección de productos y formación acerca del ajuste y uso correctos.

Para obtener más información sobre los productos y servicios de 3M, póngase en contacto con 3M.

Productos de protección personal
3M España, S.A.
 Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
 28027 Madrid
 España
 E-mail: ohes.es@3M.com
 www.3M.com/es/seguridad

3M es una marca registrada de 3M Company.
 Recicle. Impreso en el Reino Unido.
 © 3M 2020. Todos los derechos reservados.
 OMG77960.
 Versión 6000HM-01



Demi-masque réutilisable 3M™ Série 6000

Fiche technique

Description

Le demi-masque réutilisable 3M™ Série 6000 est simple à manipuler et confortable pour l'utilisateur.

Caractéristiques importantes

- Le masque en élastomère souple et léger assure le confort pendant les longues périodes de travail
- 3 tailles (petit - 6100, moyen - 6200, grand - 6300)

Normes et certifications

Le demi-masque réutilisable 3M™ Série 6000 répond aux exigences de performance de la norme européenne EN 140 pour les demi-masques. Le certificat et la déclaration de conformité sont disponibles sur le site Web suivant : www.3M.com/Respiratory/certs

Utilisation

S'il est correctement ajusté et exploité, le masque Série 6000 peut être utilisé :

Avec filtres gaz et vapeurs :

- Les filtres contre les gaz, vapeurs et particules 3M™ Série 6000 peuvent être utilisés pour des concentrations de gaz ou de vapeurs (types indiqués par 3M) jusqu'à 50 fois supérieures à la VLE (Valeur Limite d'Exposition) ou jusqu'à 1 000 ppm (5 000 ppm pour les filtres 6055), selon la valeur la plus basse
- Le filtre 6075 contre les gaz et vapeurs 3M™, A1 + formaldéhyde, protège contre les vapeurs organiques (comme ci-dessus) et contre 10 ppm de formaldéhyde uniquement.
- Les filtres contre les gaz, vapeurs et particules 3M™ Série 6000 ne doivent pas être utilisés pour protéger l'utilisateur contre des gaz ou des vapeurs présentant une faible détectabilité (odeur ou goût)

Avec filtres à particules :

- Le filtre à particules 3M™ 5911 P1 R, peut être utilisé pour des concentrations de particules jusqu'à 4 fois supérieures à la VLE
- Les filtres à particules 3M™ 2125, 2128 et 5925 peuvent être utilisés pour des concentrations de particules jusqu'à 12 fois supérieures à la VLE



- Les filtres à particules 3M™ 2135, 2138, 5935, 6035 et 6038 peuvent être utilisés pour des concentrations de particules jusqu'à 50 fois supérieures à la VLE
- Les filtres à particules 3M™ 2135 et 2138 peuvent être utilisés pour des concentrations d'ozone jusqu'à 10 fois supérieures à la VLE, et sont efficaces contre les gaz acides et les vapeurs organiques à des concentrations inférieures à la VLE
- Le filtre à particules 3M™ 6038 protège contre le fluorure d'hydrogène jusqu'à 30 ppm et est efficace contre les gaz acides et les vapeurs organiques à des concentrations inférieures à la VLE

Filtres à particules 3M™ Série 6000

Filtre	Niveau de protection	Protège contre
 Filtres à particules 3M™ P3 6035	P3 R	Particules solides et liquides – avec boîtier en plastique solide pour utilisation dans des applications exigeantes
Filtres à particules 3M™ P3 6038	P3 R	Particules solides et liquides - dans un boîtier en plastique rigide pour les applications exigeantes, fluorure d'hydrogène jusqu'à 30 ppm et atténuation des odeurs gênantes des vapeurs organiques et des gaz acides en concentration inférieure à la VLEP

Filtres à particules 3M™ Série 5000

Filtre	Niveau de protection	Protège contre
 Filtres à particules 3M™ P1 R 5911	P1 R	Particules solides et liquides
Filtres à particules 3M™ P2 R 5925	P2 R	Particules solides et liquides
Filtres à particules 3M™ P3 R 5935	P3 R	Particules solides et liquides

Filtres à particules 3M™ Série 2000

Filtre	Niveau de protection	Protège contre
 Filtres à particules 3M™ P2 R 2125	P2 R	Particules solides et liquides
Filtres à particules 3M™ P2 R 2128	P2 R	Particules solides et liquides, protection contre les concentrations d'ozone jusqu'à 10 fois supérieures à la VLEP, et protection contre les odeurs gênantes de gaz acides et de vapeurs organiques
Filtres à particules 3M™ P3 R 2135	P3 R	Particules solides et liquides
Filtres à particules 3M™ P3 R 2138	P3 R	Particules solides et liquides, protection contre les concentrations d'ozone jusqu'à 10 fois supérieures à la VLEP, et protection contre les odeurs gênantes de gaz acides et de vapeurs organiques

Filtres contre les gaz, vapeurs et particules 3M™ Série 6000

Filtre	Niveau de protection	Protège contre
 Filtre à gaz, vapeurs et particules 3M™ A1P3 R, 6091	A1P3 R	Gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition supérieur à 65 °C) et particules
Filtre contre les gaz, vapeurs et particules 3M™ A1B1E1K1P3 R + formaldéhyde, 6092	A1B1E1K1 P3 R + Formaldéhyde	Vapeurs organiques (point d'ébullition supérieur à 65 °C), vapeurs inorganiques, gaz acides, ammoniac et dérivés, formaldéhyde jusqu'à 10 ppm et particules
Filtre à gaz, vapeurs et particules 3M™ A2P3 R, 6095	A2P3 R	Gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition supérieur à 65 °C) et particules
Filtre à gaz, vapeurs et particules 3M™ A1E1HgP3R, 6096	A1E1 HgP3R	Vapeurs organiques (point d'ébullition supérieur à 65 °C), gaz acides, mercure et particules

Filtres contre les vapeurs et les gaz avec indicateur de saturation 3M™ Série 6000i

Filtre	Niveau de protection	Protège contre
 Filtres contre les vapeurs et les gaz organiques avec indicateur de saturation 3M™ A1 6051i	A1	Vapeurs organiques avec point d'ébullition > 65 °C
Filtres contre les vapeurs et les gaz organiques avec indicateur de saturation 3M™ A2 6055i	A2	Vapeurs organiques avec point d'ébullition > 65 °C

Filtres gaz et vapeurs 3M™ Série 6000

Filtre	Niveau de protection	Protège contre
Filtres gaz et vapeurs 3M™ A1 6051	A1	Vapeurs organiques avec point d'ébullition > 65 °C
Filtre gaz et vapeurs 3M™ K1 6054	K1	Ammoniac et dérivés
Filtres gaz et vapeurs 3M™ A2 6055	A2	Vapeurs organiques avec point d'ébullition > 65 °C
Filtres gaz et vapeurs 3M™ ABE1 6057	ABE1	Vapeurs et gaz organiques (point d'ébullition supérieur à 65 °C), vapeurs inorganiques et gaz acides
Filtres gaz et vapeurs 3M™ ABEK1 6059	ABEK1	Vapeurs organiques (point d'ébullition supérieur à 65 °C), vapeurs inorganiques, gaz acides, ammoniac et ses dérivés
Filtres gaz et vapeurs 3M™ Formaldéhyde + A1 6075	A1 + form.	Formaldéhyde, vapeurs organiques avec point d'ébullition > 65 °C



Tailles et poids

Poids approximatif : 82 grammes

Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de production* lorsque le produit est stocké conformément aux conditions de stockage spécifiées sur l'emballage.

*La durée de vie susmentionnée reste une donnée indicative et maximale, soumise à de nombreux facteurs externes non maîtrisables. Elle ne doit jamais être considérée comme une garantie.

Composant	Matériau
Joint facial	Élastomère thermoplastique
Couvre-soupape d'expiration	Polypropylène
Soupape inspiratoire	Polypropylène
Soupape expiratoire	Caoutchouc polypropylène/silicone
Brides	Fibre polyester
Harnais de tête	Polypropylène
Joint	Caoutchouc silicone

Pièces détachées et accessoires pour demi-masque réutilisable 3M™ Série 6000	Composant
6281	Ensemble harnais de tête
6893	Soupape inspiratoire
6889	Soupape expiratoire
501	Dispositif de maintien pour filtres Série 5000
603	Support pour filtre anti-poussières
105	Lingette nettoyante pour joint facial
S-200+	Système de protection respiratoire à adduction d'air
6895	Joint d'inhalation

AVERTISSEMENT IMPORTANT

L'utilisation du produit 3M telle que décrite dans le présent document suppose que l'utilisateur dispose d'une expérience précédente de ce type de produit et que ce produit sera utilisé par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des essais afin de valider les performances du produit pour l'application prévue. Toutes les informations et spécifications contenues dans ce document s'appliquent exclusivement à ce produit 3M et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation de ce produit en violation du présent document s'effectue aux risques de l'utilisateur. Le respect des informations et spécifications relatives au produit 3M contenues dans ce document ne dispense pas l'utilisateur de se conformer à d'autres directives (règles de sécurité, procédures). Il est impératif de respecter les exigences opérationnelles surtout en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation d'outils avec ce produit. Le groupe 3M (qui ne peut vérifier ou contrôler ces éléments) décline toute responsabilité pour les conséquences de toute violation de ces règles indépendante de ses décisions et de son contrôle. Les conditions de garantie inhérentes aux produits 3M sont déterminées par les documents du contrat de vente, ainsi que la clause applicable et obligatoire, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnisation. La protection respiratoire n'est efficace que si elle est correctement choisie, mise en place et portée pendant toute la durée de l'exposition aux contaminants des voies respiratoires 3M peut vous conseiller sur la sélection des produits et propose une formation sur la mise en place et l'utilisation de ces produits.

Pour plus d'informations sur les produits et services 3M, contactez 3M.