

**Marcatura Lente (UE)**

2C-1.2 U 1 AT 8 9 0068 CE

Tecnologia montatura

Sovraocchiale

Condizioni d'uso

Luminosità standard, Scarsa luminosità

Campi d'impiegoLiquidi (3), Arco elettrico da corto-circuito (8),
Metalli fusi e solidi caldi (9)**Tecnologia lente**

UV380

Colore lente

Trasparente

Materiale lente

Policarbonato

Normative

EN166, EN170

Numero di scala

(2C-1.2)

Resistenza meccanica

Impatto ad alta energia (A)

Requisiti opzionaliResistenza agli impatti a temperature estreme
-5°/+55° C (T)**Classe ottica**

Classe ottica (1)

>> <https://www.univetsafety.com/it/prodotti/safety/visiere/607/607-clear-2/>

01.

IN FUNZIONE DELLA VERSIONE
MODELLO, LE NOSTRE VISIERE
POSSONO: RIPARARE GLOBALMENTE
VOLTO E OCCHI

02.

PROTEGGERE DA SPRUZZI DI
LIQUIDI CON L'ECCEZIONE DELLE
VERSIONI MODELLO 607.01.00.31 -
607.Z0.00.01 - 607.Z0.00.02

03.

SOVRAPPORSI A DIVERSE
TIPOLOGIE DI OCCHIALI CORRETTIVI
E A SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE
VIE RESPIRATORIE

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.

607 - Clear 2

Code: 607.A7.00.00

Date: 19-12-24 1/2



Lens mark (EU)

2C-1.2 U 1 AT 8 9 0068 CE

Frame technology

Overspec

Conditions of use

Standard brightness, Low brightness

Fields of use

Liquids (3), Short circuit electric arc (8), Molten metals and hot solids (9)

Lens technology

UV380

Lens color

Clear

Lens material

Polycarbonate

Standards

EN166, EN170

Scale number

(2C-1.2)

Mechanical resistance

High energy impact (A)

Optional requirements

Protection against high speed particles at extreme temperatures -5°/+55° C (T)

Optical class

Optical class (1)

>> <https://www.univetsafety.com/en/products/safety/faceshields/607/607-clear-2/>

01.

DEPENDING ON MODEL VERSION
OUR ARTICLES MAY: PROVIDE
OVERALL PROTECTION TO THE EYES
AND FACE

02.

PROVIDE PROTECTION AGAINST
SPLASHES OF LIQUIDS WITH THE
EXCEPTION OF 607.01.00.31 -
607.Z0.00.01 - 607.Z0.00.02
MODEL VERSION

03.

BE WORN ABOVE A VARIETY OF
OPHTHALMIC SPECTACLES AND
ABOVE SOME RESPIRATORY
PROTECTIVE DEVICES

Attention! Any images on this page illustrate the frame technologies of the product family in question and may represent frame and lens colours that do not correspond to the product code of the following sheet.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163

607 - Clear 2

Código: 607.A7.00.00

Fecha: 19-12-24 1/2



Marcado de la lente (EU) 2C-1.2 U 1 AT 8 9 0068 CE	Tecnología de la montura Funcion Cubregafas	Condiciones de uso Luminosidad estándar, Bajo brillo
Campos de uso Líquidos (3), Arco eléctrico causado por cortocircuito (8), Metal fundido y sólidos candentes (9)	Tecnología de las lentes UV380	Color de lente Incoloro
Material de la lente Policarbonato	Normas EN166, EN170	Número de escala (2C-1.2)
Resistencia mecánica Impacto de alta energía (A)	Requisitos opcionales Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T)	Clase óptica Clase óptica (1)

>> <https://www.univetsafety.com/es/products/safety/faceshields/607/607-clear-2/>

01.

DEPENDIENDO DE LA VERSIÓN DEL MODELO, NUESTRAS VISERAS PUEDEN: CUBRIR GLOBALMENTE CARA Y OJOS

02.

PROTEGER DE SALPICADURAS DE LÍQUIDOS EXCEPTUANDO LAS VERSIONES MODELOS 607.01.00.31 - 607.Z0.00.01 - 607.Z0.00.02

03.

SUPERPONERSE A DISTINTOS TIPOS DE GAFAS CORRECTIVAS Y A SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS

Atención! las imágenes de esta página ilustran la tecnología de las monturas de la familia de productos en cuestión y podrían representar colores de monturas y lentes que no corresponden al código de producto de la siguiente hoja.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163

**Marquage verre (UE)**

2C-1.2 U 1 AT 8 9 0068 CE

Technologie de la monture

Sur-lunettes

Conditions de visibilité

Luminosité standard, Faible luminosité

Champs d'applicationLiquides (3), Arc électrique de court-circuit (8),
Métaux en fusion et solides chauds (9)**Technologie des verres**

UV380

Couleur du verre

Incolore

Matériau des verres

Polycarbonate

Normes

EN166, EN170

Numéro d'échelle

(2C-1.2)

Résistance mécanique

Impact à haute énergie (A)

Exigences en optionRésistance aux impacts à températures extrêmes
-5 °C/+55 °C (T)**Classe optique**

Classe optique (1)

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/faceshields/607/607-clear-2/>

01.

EN FONCTION DE LA VERSION DU MODÈLE, NOS VISIÈRES PEUVENT ASSURER UNE PROTECTION TOTALE DU VISAGE ET DES YEUX

02.

ASSURER UNE PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS DE LIQUIDES, À L'EXCEPTION DE LA VERSION DU MODÈLE 607.01.00.31 - 607.Z0.00.01 - 607.Z0.00.02

03.

ÊTRE UTILISÉES SUR DIFFÉRENTS TYPES DE LUNETTES CORRECTRICES ET SYSTÈMES DE PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163