



SCHEDA PRODOTTO

TALIA BLACK S1 SRC



Rif. Prod.	76480-001
Cat. di Sicurezza	S1 SRC
Range di Taglie	35 - 48
Peso (tg. 42)	480 g
Forma	A
Calzata (35-39)	10
Calzata (40-48)	11

Descrizione del modello Sandalo in **MICROTECH** traspirante, colore nero, con fodera in **TEXELLE**, antistatica, antishock, antiscivolo

Plus Soletta **EVANIT**, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttori. Suola profumata. Chiusura con velcro regolabile

Impieghi consigliati Calzature per l'industria alimentare

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un lucido idoneo non aggressivo. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua.

MATERIALI / ACCESSORI

		Paragrafo EN ISO 20345:2011	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione
Calzatura completa	Protezione delle dita: punta in acciaio inossidabile, verniciato con resina epossidica resistente: all'urto fino a 200 J alla compressione fino a 1500 Kg	5.3.2.3 5.3.2.4	Resistenza all'urto. (altezza libera dopo l'urto) Resistenza alla compressione. (altezza libera dopo la compressione)	mm mm	14,5 16	≥ 14 ≥ 14
	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.	6.2.2.2	Resistenza elettrica - in ambiente umido - in ambiente secco	MΩ MΩ	5,5 27	≥ 0,1 ≤ 1000
Tomaio	Sistema antishock MICROTECH traspirante, colore nero spessore 1,6 mm	6.2.4 5.4.6	Assorbimento di energia nel tacco Permeabilità al vapor d'acqua	J mg/cmq h	34 > 2	≥ 20 ≥ 0,8
Fodera	Tessuto, traspirante, resistente all'abrasione, colore nero Anteriore spessore 1,2 mm	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua Coefficiente di permeabilità	mg/cmq h mg/cmq	> 17,5 > 6,3	> 15 ≥ 2
Fodera	TEXELLE , traspirante, resistente all'abrasione, colore nero Posteriore spessore 1,2 mm	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua Coefficiente di permeabilità	mg/cmq h mg/cmq	> 6,8 > 51,1	≥ 2 ≥ 20
Sottopiede	Antistatico, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento Suola Poliuretano antistatico mono-densità, direttamente iniettata su tomaia, colore nero, antiscivolo, resistente all'abrasione, agli idrocarburi e agli acidi deboli	5.7.4.1 5.8.3 5.8.4 6.4.2 5.3.5	Resistenza all'abrasione Resistenza all'abrasione (perdita di volume) Resistenza alle flessioni (allargamento taglio) Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV) SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°) SRB : acciaio + glicerina – pianta SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)	cicli mm³ mm % mm mm	> 400 78 2 1,7 0,56 0,52 0,25 0,21	≥ 400 ≤ 250 ≤ 4 ≤ 12 ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13